

2025.03 改訂5版

Nihon House Corporation

GS外断熱パネル

-設計価格表-

2025年度版



日本ハウス株式会社

ジーシールド事業部

GS・GST 外断熱パネル【型枠打込み工法-新築】

標準材料価格表(フラット)

総厚(mm)	カネライトフォーム厚(mm)	GRC厚(mm)	1㎡当り(パネル割付ロス15%以内)
40	30	10	18,100円
50	40	10	19,000円
60	50	10	21,000円
85	75	10	29,000円
110	100	10	32,500円

※パネル(フラット)㎡当り

パネル二次加工費(1㎡当り)

総厚(mm)	端部加工(m)	コーナー加工(m)
40	3,200円	5,300円
50	3,500円	5,800円
60	3,700円	6,300円
85	6,000円	10,500円
110	8,000円	16,500円

※コーナーパネル寸法200～440mm

搬入車両積載数量目安表

搬入車両	積載数量 ※GS40・50の場合
4t平車	130 ㎡
10t平車	250 ㎡
4tユニック	100 ㎡
10tユニック	200 ㎡

※注意事項

- ①パネル規格寸法は各厚とも4種類です。
900×1,800・2,400・2,700・3,000
- ②断熱材 カネライトフォーム[®] スーパーEⅢb(B類3種)はノンフロン製品です。
- ③上記価格にはパネル切断費、小口溝加工費、工事用副資材のT字目地材(又はI字・L字)先付けMCアンカー(埋め戻しボルト)を含んでおります。
- ④GS型枠打込み工法-新築において、GSTパネルに関しては、標準材料価格表は、プラス1,000円/㎡となります。
- ⑤GSTパネルに関しては、上記の表のGRC厚はプラス1.5mmとなり、総厚もプラス1.5mmとなります。

見積り条件

- ・運送梱包費は現場条件により異なりますので、打ち合わせの上算出させていただきます。
- ・施工図作成及び現場施工指導は別途見積りとさせていただきます。
- ・正式見積りは施工図、現場条件をもとに見積りさせていただきます。
- ・上記価格には、消費税は含まれていません。

GS・GST 外断熱パネル【後貼り工法-新築・改修】

標準材料+工事価格表(フラット)

総厚(mm)	カネライトフォーム厚(mm)	GRC厚(mm)	1㎡当り(パネル割付ロス15%以内)
40	30	10	23,200円
50	40	10	24,100円
60	50	10	27,600円
85	75	10	37,600円
110	100	10	41,000円

※パネル(フラット)㎡当り

パネル二次加工費(1㎡当り)

総厚(mm)	端部加工(m)	コーナー加工(m)
40	3,200円	5,300円
50	3,500円	5,800円
60	3,700円	6,300円
85	6,000円	10,500円
110	8,000円	16,500円

※コーナーパネル寸法200～440mm

搬入車両積載数量目安表

搬入車両	積載数量 ※GS40・50の場合
4t平車	130 ㎡
10t平車	250 ㎡
4tユニック	100 ㎡
10tユニック	200 ㎡

※注意事項

- ①パネル規格寸法は各厚とも4種類です。
900×1,800・2,400・2,700・3,000
- ②断熱材 カネライトフォーム[®] スーパーEⅢb(B類3種)はノンフロン製品です。
- ③上記価格にはパネル切断費、小口溝加工費、工事用副資材のI字目地材(又はT字・L字)ビス(SUS)、ナイロンプラグ、接着剤を含んでおります。
- ④目地シーリング及び塗装は、別途工事となります。
- ⑤アンカーBT頭シーリング処理は、別途工事となります。
- ⑥GS後貼り工法-新築・改修において、GSTパネルに関しては、標準材料+工事価格表は、プラス1,000円/㎡となります。
- ⑦GSTパネルに関しては、上記の表のGRC厚はプラス1.5mmとなり、総厚もプラス1.5mmとなります。

別途工事

仮設、電源、養生、障害物の撤去及び復旧、下地不陸調整、開口部水切り金物

見積り条件

- ・運送梱包費は現場条件により異なりますので、打ち合わせの上算出させていただきます。
- ・施工図作成及び現場施工指導は別途見積りとさせていただきます。
- ・正式見積りは施工図、現場条件をもとに見積りさせていただきます。
- ・上記価格には、消費税は含まれていません。

GSF外断熱パネル【後貼り工法-新築・改修】

標準材料+工事価格表(フラット)

総厚(mm)	カネライトフォーム厚(mm)	表面材厚(mm)	1㎡当り(パネル割付ロス15%以内)
42	30	12	17,000円
52	40	12	18,500円
62	50	12	20,000円

※パネル(フラット)㎡当り

パネル二次加工費(1m当り)

総厚(mm)	端部加工(m)	コーナー加工(m)
42	3,200円	5,300円
52	3,500円	5,800円
62	3,700円	6,300円

※コーナーパネル寸法200～440mm

搬入車両積載数量目安表

搬入車両	積載数量 ※GSF40・50の場合
4t平車	130 ㎡
10t平車	250 ㎡
4tユニック	100 ㎡
10tユニック	200 ㎡

※注意事項

- ①パネル規格寸法は各厚とも2種類です。
890×1,790・2,990
- ②断熱材 カネライトフォーム[®] スーパーEⅢb(B類3種)はノンフロン製品です。
- ③上記価格にはパネル切断費、小口溝加工費、工事用副資材のI字目地材(又はT字・L字)ビス(SUS)、ナイロンプラグ、接着剤を含んでおります。
- ④目地シーリング及び塗装は、別途工事となります。
- ⑤アンカーBT頭シーリング処理は、別途工事となります。

別途工事

仮設、電源、養生、障害物の撤去及び復旧、下地不陸調整、開口部水切り金物

見積り条件

- ・運送梱包費は現場条件により異なりますので、打ち合わせの上算出させていただきます。
- ・施工図作成及び現場施工指導は別途見積りとさせていただきます。
- ・正式見積りは施工図、現場条件をもとに見積りさせていただきます。
- ・上記価格には、消費税は含まれていません。

GSS外断熱パネル【GSS外断熱工法/ハット型ジョイナー-新築】

GSW外断熱パネル【GSW外断熱工法/長座金-新築】

GSS外断熱パネル・GSW外断熱パネルは、受注生産品となっております。
物件ごとに図面を頂いてから、お見積りさせていただきます。

※注意事項

- ① パネル規格寸法は、900×1800(目地芯)で、断熱材厚みは30・40・50・60・75(mm)となります。
※目地巾15mm
- ② このパネルは四周リブ構造になっています。
- ③ 断熱材 カネライトフォーム[®] スーパーEⅢb(B類3種)はノンフロン製品です。
- ④ 提出見積り金額は規格寸法に準じての割付けの場合の価格となります。(特に巾モジュール)
- ⑤ 提出見積り価格にはパネル切断費、規格小口溝加工費、工事用副資材のハット型ジョイナー(目地材)取付け用ビスを含んでおります。

GRC製品

GRC製品は、受注生産品となっております。
物件ごとに図面を頂いてから、お見積りさせていただきます。

※注意事項

- ① GRC製品とはGRC製の庇、カーテンウォール(壁)、笠木等GRCプレミックス法でのオーダー製品です。

見積り条件

- ・運送梱包費は現場条件により異なりますので、打ち合わせの上算出させていただきます。
- ・施工図作成及び現場施工指導は別途見積りとさせていただきます。
- ・見積りは施工図、現場条件をもとに見積りさせていただきます。